

HOKUETSU

穀物搬送機

バネアツプ

用途にあわせて色々選べる MSⅢシリーズ

籾すり作業のベストパートナー



使用例



バネアツプ (MSⅢ-T30)
+
バネアツプ用取入口 (TS-A)
+
籾入ホッパー (3H)

インターネットで
より詳しくご覧いただけます!
<http://www.hokuetu.jp>



特長

- ワンタッチ脱着で、ラクラクの搬送チューブです。
- シューターの180°ターンで、籾摺り機へのセットも自由自在。
- モミセンサーの働きで、満了時自動停止します。
- モーターの破損防止のため、サーマルプロテクターを内蔵しております。
- 電圧計付により、電圧低下のトラブルを防止します。

型 式		MSⅢ-802	MSⅢ-602	MSⅢ-402	MSⅢ-T60	MSⅢ-T40	MSⅢ-T30
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1100~1200 (搬送チューブを除く)					
	全 幅 (mm)	800					
	全 高 (mm)	1500~2000					
重 量 (kg)		49	44	39	39	37	35
吐 出 地 上 高 (mm)		530~1200					
搬送チューブ内径×外径 (mm)		Φ63.5×Φ74.5			Φ49.5×Φ58.5		
搬送バネ 外径×線径 (mm)		Φ52.5×Φ5			Φ38×Φ4		
搬 送 量 (kg/h)	60Hz	3000~4000			1800~2200		
	50Hz	2400~3200			1500~1800		
搬 送 距 離 (m)		8	6	4	6	4	3
モ ー タ ー (w)		三相200V 750W			単相100V 300W		

●上記搬送量は、穀粒の状態により異なることがあります。

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。