



穀物搬送機

バネアツプ MSⅢシリーズ

籾すり作業のベストパートナー



使用例

バネアツプ (MSⅢ-T30)
+
バネアツプ用取入口 (TS-A)
+
籾入ホッパー (3H)



特長

- ワンタッチ脱着で、ラクラクの搬送チューブです。
- シューターの180°ターンで、籾摺り機へのセットも自由自在。
- モミセンサーの働きで、満了時自動停止します。
- モーターの破損防止のため、サーマルプロテクターを内蔵しております。
- 電圧計付により、電圧低下のトラブルを防止します。

| 型 式 | | MSⅢ-802 | MSⅢ-602 | MSⅢ-402 | MSⅢ-T60 | MSⅢ-T40 | MSⅢ-T30 |
|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 機体寸法 | 全 長 (mm) | 1,100~1,200 (搬送チューブを除く) | | | | | |
| | 全 幅 (mm) | 800 | | | | | |
| | 全 高 (mm) | 1,500~2,000 | | | | | |
| 重 量 (kg) | | 49 | 44 | 39 | 39 | 37 | 35 |
| 吐出地上高 (mm) | | 530~1,200 | | | | | |
| 搬送チューブ内径×外径 (mm) | | Φ63.5×Φ74.5 | | | Φ49.5×Φ58.5 | | |
| 搬送バネ 外径×線径 (mm) | | Φ52.5×Φ5 | | | Φ38×Φ4 | | |
| 搬送量 (kg/h) | 60Hz | 3,000~4,000 | | | 1,800~2,200 | | |
| | 50Hz | 2,400~3,200 | | | 1,500~1,800 | | |
| 搬 送 距 離 (m) | | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| モ ー タ ー (w) | | 三相200V 750W | | | 単相100V 300W | | |

●上記搬送量は、穀粒の状態により異なることがあります。

※仕様・外觀・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



本社 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 代 FAX(01267)2-3858
 秋田営業所 秋田県湯上市昭和久保 ☎(018)877-4371 代 FAX(018)877-4372
 山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 代 FAX(0235)66-4552
 岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 代 FAX(019)673-6675
 宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546 代 FAX(022)345-5507
 福島営業所 福島県郡山市喜久田町卸1-39-1 ☎(024)959-5577 代 FAX(024)959-5070
 関東営業所 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 代 FAX(0285)31-3441
 新潟営業所 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 東海事務所 岐阜県羽島市堀津町横手3-29 ☎(058)398-7213 代 FAX(058)398-7214

●特約店