

短期間の玄米貯蔵に ライスタンク



RT-35 (35俵入)

ライスセンターのクズ米の貯蔵に!




【特長】

- 玄米35俵入りの大型タンク
- 残量が一目でわかる窓付
- 吐出口が360度回転しますので作業が楽に行えます。
- キャスター付により、空荷の時は楽々格納出来ます。

【仕様】

型 式		RT-35	
機体寸法	全 長 (mm)	2,300	揚穀能力 (kg/時) 4,000
	全 幅 (mm)	1,850	バケツ寸法 (時) 4
	全 高 (mm)	3,650	モーター (W) 3相200V200W
タンク容量 (kg)		2,100	

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。



HOKUETSU

粃貯蔵装置

ライスパール


モミワク

ゴロク

もみがら上合

ライスタンク

ライスウェイ



商品の詳細は
こちらから▶



ゆとりある調整・計量・袋詰作業に




ライスウェイ

豊富な機種で
貴方の作業改善の
お手伝いをいたします。






10俵入 RW-106A

20俵入 RW-206A



RW-106A



【仕様】

型 式	RW-106A	RW-206A
使用対象	玄米	
機体寸法	全 長 (mm)	1,740
	全 幅 (mm)	1,380
	全 高 (mm)	2,660
タンク容量 (kg)	600	1,200
	揚穀能力 (kg/時)	2,500
	バケツ寸法 (時)	4 (ナイロン6)
昇降機	動 力 (W)	3相200V 90W
	計 量 部	ロードセル
	処理能力 (kg/時)	2,400
電子はかり	計量設定範囲 (kg)	5~80
	計 量 精 度 (g)	±20
	最小表示量 (g)	20
表示部	動 力 (W)	単相200V
	デジタル表示	重量表示5桁
	メモディフター切替	●
安全装置	音 量 調 整	大 / 小 / OFF
	サーマル (昇降機モータ保護)	●
	ヒューズ (電子はかり)	●
袋 保 持 器	袋キーパー	

●発売元


株式会社 **ホクエツ**

<https://www.hokuetsu.jp>



本 社 / 新潟県新潟市東区物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 ㊟ FAX(0256)64-2088
 北海道営業所 / 北海道三石市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 ㊟ FAX(01267)2-3858
 秋田営業所 / 秋田県湯上市昭和久保 ☎(018)877-4371 ㊟ FAX(018)877-4372
 山形営業所 / 山形県東田川町三川町橋山 ☎(0235)66-4551 ㊟ FAX(0235)66-4552
 岩手営業所 / 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 ㊟ FAX(019)673-6675
 宮城営業所 / 宮城県栗川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546 ㊟ FAX(022)345-6507
 福島営業所 / 福島県山形市山形駅前1-39-1 ☎(024)959-5577 ㊟ FAX(024)959-5070
 関東営業所 / 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 ㊟ FAX(0285)31-3441
 新潟営業所 / 新潟県新潟市東区物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 ㊟ FAX(0256)64-2088
 東海事務所 / 岐阜県羽島市稲津町横手3-29 ☎(058)398-7213 ㊟ FAX(058)398-7214

●特約店



HBK-26S

場所をとらない 組立式 ライスプール




特長

1. ライスプールの設置により2階の必要がなく、また、取付場所も自由にできます。
2. 自然落下のため動力が不要で、その上、粉入の省力ができます。
3. 乾燥機の粉を大量に貯蔵できるので、胴割米等の品質の低下を防ぎます。
4. 増枠により石数も増やせます。(HBK-26S 96石・HB-27 47石・HSK-15 39石)
5. 搬送機直結金具取付により、ハイコン・タテコン・ラセコンUを直結できます。(別売)
※粉すり機への供給の場合は、自動スイッチ(別売)が必要となります。
6. HB-27S(短脚)・HSK-15S(短脚)タイプ、粉すり機へ供給する際は、弊社のモミコン及びバネアップを使用されますと大変便利です。

HB-27(27石用)


標準タイプ
増枠HB-10 (別売)により最大47石まで貯蔵可能



HB-27

HSK-15(15石用)

増枠HBT-12・HBT-6 (別売)により最大39石まで貯蔵可能



HSK-15



移動キャスター (別売)
RPC-4

仕様

型 式	機体寸法 (ヨコ×タテ×高さ)	足の高さ	粉の出口 の 高 さ	容量
HBK-26S(強力型)	2,200×2,200×3,720mm	2,820mm	1,748mm	26石
増枠HBK-10S(別売)	2,140×2,140× 450mm			10石

※麦での使用の場合は66石までにしてください。(比重が重いため)

受注生産


型 式	機体寸法 (ヨコ×タテ×高さ)	足の高さ	粉の出口 の 高 さ	容量
HB-27	2,650×1,650×3,107mm	2,200mm	1,100mm	27石
HB-27S	2,650×1,650×2,107mm	1,200mm	100mm	27石
HB-27M	2,650×1,650×3,407mm	2,500mm	1,400mm	27石
HB-27L	2,650×1,650×3,897mm	2,990mm	1,890mm	27石
増枠HB-10 (別売)	2,580×1,580× 457mm			10石

型 式	機体寸法 (ヨコ×タテ×高さ)	足の高さ	粉の出口 の 高 さ	容量
HSK-15	1,850×1,850×2,934mm	2,200mm	1,200mm	15石
HSK-15S	1,850×1,850×1,934mm	1,200mm	200mm	15石
HSK-15M	1,850×1,850×3,234mm	2,500mm	1,500mm	15石
HSK-15L	1,850×1,850×3,724mm	2,990mm	1,990mm	15石
※ 増枠モミワクHBT-12	1,780×1,780× 734mm			12石
※ 増枠モミワクHBT-6	1,780×1,780× 369mm			6石


※2段以上より、1段増すごとに補強部品が1セット必要になります。

寸法図


●HBK-26S



●HB-27



●HSK-15



注意 ● 本製品は穀物貯蔵用に設計開発した商品ですので、穀物以外(土・砂等)の貯蔵はご遠慮下さい。

※仕様・外觀・価格を予告なく変更することがあります。

●オプション

移動キャスターRPC-4 (別売)	4ヶ1セット、空タンク時の移動用 HB-27・HSK-15共通
搬送機直結金具HTK (別売)	ハイコン・タテコン・ラセコンU直結用 ゴ ロ ク > 共通 HB・HSK

省力 時代にマッチした ラク ラク 貯蔵!

作業場の2階を有効利用してみませんか。

※輸送し易く、荷傷みの少ない保管の楽なダンボール入

組立上合 くみたてじょうご

G-1700

[5尺6寸角]




強力タイプやステンレス製も登場ですます充実!!

実用新案 実公平2-23597号
商標登録 昭 62-109898号

■組立式上合の特長

1. 全機種組立式ですので、輸送・保管が楽です。
2. 組立が簡単です
3. 一坪にピッタリセットできます。(ゴロク)
4. 回転口口径が大きいので、粉の流れがスムーズです。
5. モミワクとの組合せにより簡単に粉入タンクができます。



■組立式上合 寸法表

品 名	型 式	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法	板厚
ゴロク(5尺6寸角)	G-1700	1,700	1,700	40	750	350	98	t 1.0
〃 (強力タイプ)	KG-1700	1,700	1,700	40	750	350	98	t 1.6
〃 (ステンレス製)	GO-1S	1,700	1,700	40	750	350	98	t 1.0
上 合 4尺角	G-1200	1,210	1,210	40	485	350	98	t 1.0
〃 3尺角	G-900	910	910	40	350	350	98	t 1.0
〃 2尺6寸角	G-790	790	790	40	290	350	98	t 1.0
〃 2.6尺×5.6尺	G-79-170	1,700	790	40	710	350	98	t 1.0



(単位mm)

わずらわしい粉がら処理の省力に!!

組立式 もみがら上合

M-1700

[5尺6寸角]



※仕様・外觀・価格を予告なく変更することがあります。

■組立式もみがら上合の特長

1. 一坪にピッタリセットできます。
2. 組立式ですので取付場所までの持ち運びが簡単です。
3. 組立が簡単です。
4. モミワクとの組合せにより、簡単にもみがらタンクができます。

組立 モミワク

粉の大量保存に! 《実用新案申請中》

ビスを使わず組立てカンタン。

「積み重ねができます。」



モデル:上段HBT-6
下段HBT-12

特長

1. 2階での粉保管または増枠に適し、ライスプール(HSKでの)増枠にも使用できます。
2. 任意の場所へ自由に設置でき、しかも簡単に解体できます。(スパナ不要)
3. 3段まで積み重ねができます。(1段で12石)
※4段以上の場合は補強が必要です。
4. スチール製のため、ネズミの被害はありません。
5. 機械や雑穀の保存に適します。
6. 2段以上より、1段増すごとに補強部品(別売)が1セット必要になります。

仕様

型 式	枠の大きさ (ヨコ×タテmm)	高 さ	容 量
HBT-12	1,780×1,780	734mm	12石
HBT-6	1,780×1,780	369mm	6石